風向風速計　*200-WS23M-5*

変換器部

特　徴

- ■ 小型・軽量設計のため微風速計測に最適
- ■ 電流出力タイプなので、ケーブルを長距離に延長可能

本センサーは、安価な電流出力タイプの一体型風向風速計です。弱風から強風まで広範囲に測定でき、飛行機型と比較して風向計・風速計が別になっていますので、お互いに干渉しあうことがありません。また、小型・軽量設計になっていますので、微風の変化に追従しやすくなっています。電流出力ですので、ケーブルを長距離に延ばす場合に最適です。

仕　様

一体型風向風速計　200-WS23M-5	
起動風速	0.54m／sec
出力	風向：4～20mA（0－360°）　　風速：4－20mA（0－50m/s）
精度	風向：±3°　　風速：±0.45m/s または±3%
耐風強度・測定範囲	約 55m/sec　・　50m/sec
電源	DC10～48V
風杯径・総長・総高	200・390・300(mm)　　変換器部：120W×120D×55H(mm)
重量	本体：約 0.5kg　　変換器部：0.4kg
パイプ取付径	φ25～26(mm)
出荷時指定	本体－変換器間ケーブル長:標準 10m 変換器からのケーブル長:標準 5m　5m 単位で指定可能 例：200-WS22M　－　10 型名　　ｹｰﾌﾞﾙ長 10m

Cat.No.080714TF

Field Pro